



Informacje dodatkowe: Kątowe rury aluminiowe zapewniają spójność konstrukcji i pełnią rolę kanału kablowego do okablowania sprzętu. Rury są przykręcane do elementów systemu za pomocą 6 śrub ustalających na każdym końcu rury (śruby te są dostarczane wraz ze współpracującymi komponentami systemu, a nie rurami). Śruby ustalające umożliwiają łatwą regulację i poziomowanie systemu. Śruby ustalające są dostarczane ze środkiem LOCTITE™ do uszczelniania otworów gwintowanych i zabezpieczenia połączeń. Dostępne w 8 standardowych długościach od 250 do 2000 mm. Rury o średnicy 750 mm i większej są wyposażone w szablon, który ułatwia wiercenie i gwintowanie otworów, gdy rura jest przycięta na długość.

Uwaga: Maksymalne obciążenie, które średnie ramię wahlwe może utrzymać, zależy od długości ramienia i konstrukcji systemu. Więcej informacji zawiera schemat w instrukcji montażu.

| Długość | Wysokość | Szerokość | Nr pozycji |
|---------|----------|-----------|------------|
| 250 | 90 | 70 | S2MT250 |
| 500 | 90 | 70 | S2MT500 |
| 750 | 90 | 70 | S2MT750 |
| 1000 | 90 | 70 | S2MT1000 |
| 1250 | 90 | 70 | S2MT1250 |
| 1500 | 90 | 70 | S2MT1500 |
| 1750 | 90 | 70 | S2MT1750 |
| 2000 | 90 | 70 | S2MT2000 |