

FLH-T

GRZAŁKI Z ZINTEGROWANYM TERMOSTATEM 250–1000 W

Seria grzałek FLH-T z zintegrowanym termostatem została specjalnie zaprojektowana dla wymagającego środowiska, zwłaszcza turbin wiatrowych i sektora telekomunikacyjnego.

- wszystkie testy zostały przeprowadzone zgodnie z normami europejskimi EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29- zastosowania w kolei-wyposażenie taboru kolejowego - przeprowadzone testy na uderzenie i wibracje - rzadko spotykane w przemyśle
- może być stosowana w ekstremalnych warunkach (- 40 °C...+ 70 °C)
- konstrukcja wentylatora z łożyskiem kulkowym: gwarancja długiej żywotności
- zakres napięcia: 230 V / 115 V / 50/60 Hz



PRODUKTY		FLH-T 250	FLH-T 400	FLH-T 600	FLH-T 800	FLH-T 1000	
NUMER ARTYKUŁU	230 V	17025310007	17040310007	17060310007	17080310007	17099310007	Jednostka
NUMER ARTYKUŁU	115 V	17025315007	17040315007	17060315007	17080315007	17099315007	

DANE

Moc grzewcza (To = +20 °C)		250	400	600	800	1000	W
Napięcie znamionowe ±10 %	AC 50 60 Hz						
	230						V
Zakres pracy	104–127 V lub 207–258 V AC 50 60 Hz						
Maks. prąd rozruchowy		0.7	2.6	3.4	4.3	5.2	A
Rodzaj łożyska	łożysko toczne						
Żywotność L ₁₀ (+ 25 °C)	52500						h
Różnica temperatur załączania	< 7						K
Tolerancja punktu załączania	± 4						
Zakres ustawień	-20 ... +40						°C
Zakres temperatur pracy	-40 ... +70						
Natężenie przepływu powietrza	50 Hz	160				180	m ³ /h
	60 Hz	180					
Rodzaj ochrony dla użytkownika zgodnego z zastosowaniem	IP 20						
Klasa ochrony	II (podwójna izolacja)						
Konstrukcja urządzenia	tworzywo sztuczne UL 94V-0, czarne						
Typ montażu	4 x M5 śruby (poza zestawem)						
Typ podłączenia	2-biegunowa listwa zaciskowa						
Ciężar		1.0	1.1	1.2	1.4	kg	

WYPOSAŻENIE	NUMER ARTYKUŁU
Higrostat	17207000000
Wewnętrzny wentylator szafy sterującej	18110000000

Dalsze informacje techniczne znajdą Państwo w internecie na stronie www.pfannenberg.pl



Wymiary

mm	FLH-T
X	150
X1	138
X2	6
X3	5.4
Y	100
Z	164
Z1	100
Z2	13.3
Z3	5

