

FLH 010–FLH 150 PROMIENNIKI GRZEWCZE 10–150 W

Promienniki grzewcze z serii FLH odnajdują zastosowanie w przeważającym stopniu w celu uniknięcia zbyt niskich temperatur lub zbyt wysokiej wilgotności powietrza w szafie sterującej - w połączeniu z termostatem lub higrostatem. Różne moce od 10 do 150 Watt zapewniają stałą dostępność požądanej mocy grzewczej. W ten sposób całkowite ciepło, którego wymaga szafa sterująca może zostać rozdzielone według zapotrzebowania.



PRODUKTY	FLH 010	FLH 015	FLH 030	FLH 045	
NUMER ARTYKUŁU z zaciskiem	17001005007	17001505007	17003005007	17004505007	Jednostka
NUMER ARTYKUŁU z kablem podłączeniowym	17001005017	17001505017	17003005017	17004505017	

DANE

Moc grzewcza (To = +20 °C)	10	15	30	45	W	
Napięcie znamionowe ±10 %	AC 50 60 Hz				V	
	230					
Zakres pracy	110–250 V AC 50 60 Hz					
Maks. prąd rozruchowy	1.0	1.1	1.2	1.8	A	
Maks. temperatura powierzchni	55	65	90	105	°C	
Zakres temperatur pracy	–40 ... +70					
Rodzaj ochrony dla użytkownika zgodnego z zastosowaniem	IP 44 (kabel połączeniowy) i IP 20 (wtykowe podłączenie zaciskowe)					
Klasa ochrony	I					
Konstrukcja urządzenia	profil aluminiowy, jasno eloksalowany					
Typ montażu	mocowanie uchwytove dla 35 mm szyny profilowej według EN 60715					
Typ podłączenia	kabel połączeniowy (500 mm) lub wtykowe podłączenie zaciskowe					
Ciężar	250					g

PRODUKTY	FLH 060	FLH 075	FLH 100	FLH 150	
NUMER ARTYKUŁU z zaciskiem	17006005007	17007505007	17010005007	17015005007	Jednostka
NUMER ARTYKUŁU z kablem podłączeniowym	17006005017	17007505017	17010005017	17015005017	

DANE

Moc grzewcza (To = +20 °C)	60	75	100	150	W
Napięcie znamionowe ±10 %	AC 50 60 Hz				V
	230				
Zakres pracy	110–250 V AC 50 60 Hz				
Maks. prąd rozruchowy	2.5	4.5	5	7.5	A
Maks. temperatura powierzchni	105	120	130	150	°C
Zakres temperatur pracy	–40 ... +70				
Rodzaj ochrony dla użytkownika zgodnego z zastosowaniem	IP 44 (kabel połączeniowy) i IP 20 (wtykowe podłączenie zaciskowe)				
Klasa ochrony	I				
Konstrukcja urządzenia	profil aluminiowy, jasno eloksalowany				
Typ montażu	mocowanie uchwytove dla 35 mm szyny profilowej według EN 60715				
Typ podłączenia	kabel połączeniowy (500 mm) lub wtykowe podłączenie zaciskowe				
Ciężar	450	510	770	g	

WYPOSAŻENIE	NUMER ARTYKUŁU
Termostat	17111000000
Higrostat	17207000000
Wewnętrzny wentylator szafy sterującej	18110000000

Dalsze informacje techniczne znajdą Państwo w internecie na stronie www.pfannenberg.pl

Wymiary

mm	FLH 010 015 030 045	FLH 060 075 100	FLH 150
X	70	70	70
Y1	65	140	215
Y2	35	35	35
Z	50	50	50
L	500	500	500

