

# FLH 020 LST I FLH 030 LST I FLH 050 LST

## PROMIENNIKI GRZEWCZE O

### OGRANICZONEJ TEMPERATURZE POWIERZCHNI 20–50 W

Seria promienników grzewczych FLH z ograniczeniem temperatury powierzchni radiatora, oferuje trzy warianty o mocach grzewczych 20, 30 i 50 Watt. Do zastosowania w instalacjach wewnątrz budynków, gdy możliwe jest przypadkowe dotknięcie promienników grzewczych szaf sterujących, gdy przepisy bezpieczeństwa nie zezwalają na obecność otwartych źródeł gorąca lub wszędzie tam, gdzie ciepło wywierałoby negatywny wpływ na urządzenia sąsiadujące.



PRODUKTY		FLH 020 LST	FLH 030 LST	FLH 050 LST	
NUMER ARTYKUŁU	z zaciskiem	17002105007	17003105007	17005105007	Jednostka
NUMER ARTYKUŁU	z kablem podłączeniowym	17002105017	17003105017	17005105017	

#### DANE

Moc grzewcza (To = +20 °C)	20	30	50	W
Napięcie znamionowe ±10 %	AC 50   60 Hz			V
	230			
Zakres pracy	110–250 V AC 50   60 Hz			
Maks. prąd rozruchowy	1.1	1.2	2.3	A
Maks. temperatura powierzchni	55 <sup>1</sup>			°C
Zakres temperatur pracy	-40 ... +70			
Rodzaj ochrony dla użytkownika zgodnego z zastosowaniem	IP 44 (kabel połączeniowy) i IP 20 (wtykowe podłączenie zaciskowe)			
Klasa ochrony	I			
Konstrukcja urządzenia	profil aluminiowy, jasno eloksalowany			
Typ montażu	mocowanie uchwytowe dla 35 mm szyny profilowej według EN 60715			
Typ podłączenia	kabel połączeniowy (500 mm) lub wtykowe podłączenie zaciskowe			
Ciężar	320	450	770	g

WYPOSAŻENIE	NUMER ARTYKUŁU
Termostat	17111000000
Higrostat	17207000000
Wewnętrzny wentylator szafy sterującej	18110000000

Dalsze informacje techniczne znajdą Państwo w internecie na stronie [www.pfanzenberg.pl](http://www.pfanzenberg.pl)

<sup>1</sup> W maksymalnej temperaturze kontroli obudowy wnętrza temperatura powierzchni + 35 °C

**Wymiary**

mm	FLH 020 LST	FLH 030 LST	FLH 050 LST
<b>X</b>	70	70	70
<b>Y1</b>	95	140	215
<b>Y2</b>	37	37	37
<b>Z</b>	50	50	50
<b>L</b>	500	500	500

