

FLH 250 I FLH 400 TERMOWENTYLATORY 250–400 W

Seria termowentylatorów FLH oferuje dwa warianty o mocach grzewczych 250 i 400 Watt. Ten rodzaj ogrzewania jest optymalny do zastosowania we większych szafach sterujących i ma zintegrowany wentylator, który wspiera naturalną konwekcję, a tym samym zapewnia szybki i równomierny rozdział ciepła w szafie sterującej.



PRODUKTY	FLH 250	FLH 400	
NUMER ARTYKUŁU	17025010007	17040010007	Jednostka
NUMER ARTYKUŁU plus 2 siatka ochronna	17025010107	17040010107	

DANE

Moc grzewcza (To = +20 °C)	250	400	W
Napięcie znamionowe ±10 %	AC 50 60 Hz		V
	230		
Zakres pracy	207–258 V AC 50 60 Hz		
Maks. prąd rozruchowy	1.1	1.8	A
Maks. temperatura powierzchni	70	85	°C
Zakres temperatur pracy	–40 ... +70		
Rodzaj ochrony dla użytkownika zgodnego z zastosowaniem	IP 20		
Klasa ochrony	I		
Konstrukcja urządzenia	profil aluminiowy, jasno eloksalowany		
Typ montażu	mocowanie uchwytove dla 35 mm szyny profilowej według EN 60715		
Typ podłączenia	wtykowe podłączenie zaciskowe		
Ciężar	1035	1200	g

WYPOSAŻENIE	NUMER ARTYKUŁU
Termostat	17111000000
Higrostat	17207000000
Wewnętrzny wentylator szafy sterującej	18110000000

Dalsze informacje techniczne znajdą Państwo w internecie na stronie www.pfannenberg.pl



Wymiary

mm	FLH 250	FLH 400
X	85	85
Y1	186.5	226.5
Y2	90	110
Y3	65	65
Z	104	104

