

Obudowy naścienne
Oferta produktów ze stali | Stal nierdzewna
Podwójne drzwi | ADR

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Materiał:

Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304L / AISI 316L. Korpus: 1.5 mm. Drzwi: 2 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 2.5 mm.

Korpus:

Zagięty i zgrzewany liniowo.

Drzwiczki:

Narożnik formowany z jednego elementu. Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Kryte zawiasy z stali nierdzewnej AISI 304 ze sworzniami niezgubnymi. Wewnątrz, znajdują się przyspawane kołki M6 do montażu profili MMDP. Wtryskiwana, jednoelementowa uszczelka silikonowa zapewnia szczelność stali AISI 316L.

Zamek:

Niestandardowy, 3 mm dwupiórowy zamek firmy nVent HOFFMAN wykonany został z stopu Zamak, obrót kluczyka o 90 stopni, wyposażony w mechanizm redukcji drgań. Zamek z zasuwnicą trzypunktową. Zamek z stali nierdzewnej oraz inne wersje dostępne są jako akcesoria.

Płyta montażowa:

Płyta montażowa z oznaczeniami rozmieszczonymi pionowo w odstępach 10 mm, co ułatwiają rozmieszczanie urządzeń w poziomie. Otwory znajdujące się w górnej i w dolnej części ułatwiają montaż przewodów. Mocowanie do tylnej ściany obudowy za pośrednictwem kołków spawanych M8. Wszystkie krawędzie boczne o długości 800 mm i dłuższe są wzmocnione poprzez zawinięcie. Dzięki zastosowaniu akcesorium AMG położenie płyty montażowej można regulować na dowolną głębokość.

Dojście kabli:

Nie posiada fabrycznych otworów dławikowych, w celu zapewnienia maksymalnej szczelności i czystości.

Wykończenie:

Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Zabezpieczenie:

Zgodność z normami IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Dostawa:

Obudowa z drzwiami, płytą montażową, metalowym kluczem i akcesoriami montażowymi.

Informacje dodatkowe:

W przypadku montażu na zewnątrz zaleca się zastosowanie daszku przeciwdeszczowego do ochrony przed wodą, a w miejscach wystawionych na nagłe zmiany temperatur należy uwzględnić kondensację pary wodnej. Dodatkowe informacje można znaleźć w części katalogu poświęconej systemom zarządzania temperaturą firmy nVent HOFFMAN.



Tabela wymiarów | ADR

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Z płytą montażową

Wymiary obudowy			Wymiary płyty montażowej		Głębokość użyteczna	Liczba zamków	Nr pozycji
H	W	D	h	w	d		
1000	1000	300	970	950	282	1*	ADR1001030
1000	1000	300	970	950	282	1*	ADR1001030-316
1000	1200	300	970	1150	282	1*	ADR1001230
1000	1200	300	970	1150	282	1*	ADR1001230-316
1200	1200	400	1170	1150	382	1*	ADR1201240
1200	1200	400	1170	1150	382	1*	ADR1201240-316

* Zamek z 3-punktami ryglowania.

Rysunek wymiarowany | ADR

