

Przepusty kablowe MC (IP66/67) są przeznaczone do prowadzenia i uszczelniania kabli bez złączy. Umożliwiają szybki i łatwy montaż poprzez utworzenie małego otworu w cienkiej membranie i przeprowadzenie przez niego przewodów. Przepusty nadają się do standardowych wycięć dla FL21 i można je bezpiecznie przykręcić.

Zalety

- Szybki i łatwy montaż
- Wysoka gęstość ułożenia przewodów
- Podwójne uszczelnienie przewodów o stopniu ochrony IP66/IP67
- Doskonała ochrona IP, gdy kable są zgięte
- Montaż za pomocą śrub
- Przeznaczone zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego

Specyfikacja techniczna

- Stopień ochrony IP: IP66 i IP67
- Materiał: Elastomer termoplastyczny
- Materiał ramy podstawy: Metalowe wzmocnienie ze stali galwanizowanej
- Kolor: czarny lub szary (RAL7035)
- Klasa palności: UL94-V0, dostępna opcja samogasnąca
- Temperatura: -40 °C...+100 °C
- Właściwości: bezhalogenowy, bez silikonu
- Typ montażu: Montaż śrubowy
- Średnica otworów na śruby: 9,5 mm



Opis	Opakowanie (szt.)	MC 3/7 (IP66/67)	MC 25/27 (IP66/67)	MC 35/37 (IP66/67)
Jasnoszary RAL 7035 W zestawie 4 piny z tworzywa	40	MBA1C07G11	MBA1C27G11	MBA1C37G11
Jasnoszary RAL 7035 spełnia UL 94 V-0	60	MBA1N07X11	MBA1N27X11	MBA1N37X11
Czarny spełnia UL 94 V-0	60	MBA1N07B11	MBA1N27B11	MBA1N37B11

Dane techniczne

Temperatura pracy	-40 do + 100 °C	-40 do + 100 °C	-40 do + 100 °C
Wymiary wysokość C (mm)	76	43	43
Ilość przewodów (szt) x Średnica przewodu (mm)	4 x 10 - 14 2 x 24 - 54 1 x 30 - 60 - -	4 x 5 - 7 4 x 8 - 12 13 x 10 - 14 4 x 14 - 20 2 x 20 - 26	4 x 6 - 10 14 x 8 - 12 16 x 10 - 14 2 x 12 - 18 1 x 17 - 32
Suma przewodów	7	27	37
Wymiary otworu montażowego.	C - FL 21	C - FL 21	C - FL 21
Waga (g)	206	229	233

Piny montażowe są dostępne na życzenie.

Więcej informacji na temat materiałów można znaleźć na stronie Porównanie materiałów na stronie 152.

Wymiary przepustów kablowych i otworów montażowych

