

PODSTAWOWY PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

EB0401



Modułowy, kompaktowy PDU. Konstrukcja o bardzo niskim profilu

FUNKCJE

Podstawowe jednostki dystrybucji zasilania Enlogic umożliwiają zasilanie w szafach, a także w szafach typu Open Frame Rack i obudowach ściennych

Napięcie wejściowe 400 VAC, 3-fazowe

C13 i C19 gniazd

Profil aluminiowy 1RU

Regulowane mocowanie bez użycia narzędzi

ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina produktów: Enlogic

Typ: Podstawowy PDU

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Typ gniazda: (6) C19

Ilość gniazda: 6

Kolor: Czarny

Wyłącznik automatyczny: 16 A, jednobiegunowy, Hy-Mag

Gniazda przełączane: Nie

Liczba wyłączników automatycznych: 0

Długość kabla wejściowego: 3m

Umiejscowienie kabla wejściowego: Posuw górny

Napięcie wejściowe: 400V

Faza: 3 PH WYE

Ocena przerwań: 5kAIC

Maks. Moc wejściowa: 11.0 kVA

Natężenie prądu (obniżone): 16 A.

Napięcie wyjściowe: 200 – 240VAC

Jednostki stelaża: 0U

Typ wtyczki: IEC 60309 516P6 (IP44)

Typ pomiaru: Brak

Wymowany kabel wejściowy: Nie

Ilość opakowania: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE